

RF-FGES.01S

Manija de ventana KNX RF+, Secure, de acero inoxidable



Descripción del producto:

Ventanas y puertas de patio o balcón se vuelven inteligentes de forma sencilla y discreta con la manija MDT KNX RF+. En combinación con un actuador universal MDT o un actuador de persiana, se habilitan funciones como la ventilación o la protección contra el bloqueo durante el sombreado automático.

Funciones del producto:

- Protocolo KNX RF+ en modo de sistema
- Reconoce las posiciones de la manija: Cerrado, Inclinado y Abierto
- KNX Data Secure
- **Hasta 8 años de duración de la batería gracias al Deep Sleep automático**
- Función de alarma con mensaje en caso de fuerte vibración del marco o del cristal
- Con compartimiento para baterías, incluye 2 baterías, AA
- Dimensiones sin manija (alto x ancho x profundidad): 145 x 36 x 27 mm
- Vástago cuadrado: 7 mm, longitud variable: 32 ... 43 mm
- 3 años de garantía del producto

Datos técnicos:

Dispositivo	Tipo de dispositivo	Manija de ventana RF+
	Número de artículo	RF-FGES.01S
	EAN / GTIN	4251916114374
	Color	Acabado inox
	Dimensiones (Al x An x Pr)	145 x 36 x 27 mm
	Peso, bruto (incl. embalaje)	0.36 kg
	Grado de protección	IP20
	Tipo de instalación y fijación	Montaje atornillado
	Homologación	Declaración de conformidad de la UE, según directiva 2014/53/UE
	Frecuencia de transmisión	868,0 ... 868,6 MHz ^{*1}
	Alcance en campo libre	150 m
	Nivel de salida	10 dBm
	Sensibilidad	> -105 dBm
	Compatibilidad (modo)	KNX RF S-Mode
	Peso, neto	0.27 kg
KNX	KNX Medium	KNX RF 1.R
	Programa de aplicación KNX	a partir de ETS 5 (versión actual)
	KNX Secure	KNX Data Secure
	KNX Secure: direcciones de grupo cifradas	255
	KNX Secure: número de dispositivos de comunicación	320

*1 El uso de la banda de frecuencia de 868 MHz está sujeto a regulaciones nacionales. Antes de su puesta en funcionamiento, asegúrese de revisar y cumplir con los requisitos legales aplicables en el país correspondiente.

Dibujo acotado:

